

RAMSES DOWNLIGHT



SPECIFICATIONS :

- Corps en céramique ; alimentation intégrée
- Collerette en polyamide PA66 RAL9016
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Fixation par ressorts
- Durée de vie garantie : 20,000h
- Garantie 2 ans*

DESCRIPTIF :

- Downlight LED pour installations dans couloirs, salles de
- réception, magasins, bureaux...
- Diodes REFOND RF-WNR ; L80B50 >36,000h
- Driver intégré 220-240V ; Cycles de commutation restreints
- Conforme aux normes :
- CEI 60598-1
- CEI 60598-2-2
- CEI 62471 - RG0 / Sécurité Photobiologique.



| Référence | Puissance consommée (W) | CCT (K) | Uniformité Colorimétrique (K) | IRC (Ra) | Angle de faisceau (*) | Lumen Utiles (Lm) | Cycles de Commutation | Intensité Driver (A) | Cos. λ | Ta (°C) | Dimensions encastrem. (mm) | Dimensions (mm) |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|---------|----------------------------|-----------------|
| 10A11B011A01 | 7 | 4000 | +/- 300 | >80 | 100 | 610 | >10,000 | - | 0,5 | -5/+25 | 70 | 92x63 |
| 10A11B038A01 | 12 | 4000 | +/- 300 | >80 | 100 | 1230 | >10,000 | - | 0,8 | -5/+25 | 130 | 145x75 |
| 10A11B044A01 | 17 | 4000 | +/- 300 | >80 | 100 | 1495 | >10,000 | - | 0,9 | -5/+25 | 150 | 174x78 |
| 10A11B074A01 | 25 | 4000 | +/- 300 | >80 | 100 | 2200 | >10,000 | - | 0,9 | -5/+25 | 205 | 244x94 |



This luminaire contains built-in LED lamps

The lamps cannot be changed in the luminaire



LED



- La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...).

* Les produits dits « ECO » rentrent dans le cadre d'une garantie distincte.